

Dato _____ Ordre nr. _____		Anlægsopbygning Combi anlæg type M		Udfyldes af TWIN HEAT Nr. _____ / _____ Lev. uge _____ Sign. _____	
ORDRE AFGIVER Installatør/grossist (SKAL udfyldes) Firma _____ Adresse _____ Postnr./by _____ Tlf. _____ Mail _____		LEV. ADRESSE Kunde/installatør (SKAL udfyldes) Navn _____ Adresse _____ Postnr./by _____ Tlf. _____ Mail _____		FRAGT: (SKAL udfyldes) Fragtmand ☐ Afhentes ☐ Andet ☐	
(230V ikke i Danmark) 1x230 V ☐ 3x400 V ☐		Anlæg størrelse: M20i ☐ M40i ☐ M80i ☐		Løs Stoker ☐ Løs kedel ☐ Udskift. kedel ☐	
Magasin størrelse: 300 L ☐ 500 L ☐ 700 L ☐		Trækstabilisator ☐		Fyrlåge u. træk klapper ☐	
3-vejs kedelshunt ventil Honeywell ☐		Esbe 1" fast ☐		Motorventil str. ☐	
Tilbehør: Forlænget sneglekanal *(+250mm) ☐ Ekstra lang kabelsæt ☐ Askeudtag ☐				Røgrørrens ☐	
GSM alarm ☐ Forberedt til askeudtag ☐ Fyldeautomatik f/ magasin ☐ Kølespiral m. ventil ☐				Kompressor ☐	
Sort røgrør: M20i - Ø155 ☐ Knærør 90° m. klap - stk. ____ Lige rør 500mm - stk. ____ Murbøsning lige - stk. ____ M40i - Ø187 ☐ Knærør 45° m. klap - stk. ____ Lige rør 1000mm - stk. ____ Rør isolering 1000mm - stk. ____ M80i - Ø215 ☐					
<i>Hvordan skal anlægget opbygges ?</i> <i>Bestem på hvilken side af kedlen magasinet skal placeres samt i hvilken side låger skal hængsles !</i>					
Pos.	Benævnelse.	Venstre	Højre	Bag	
1	Stokerkarm	☐	☐	☐	
2	Fyrlåge hængsler	☐	☐		
3	Stokerlåge hængsler	☐	☐		
4	Bypass (Kun ved bag stoker karm)	☐	☐		
* Ved forlænget sneglekanal (+250mm.) leveres tryktank for sprinkler og styreskab løs.					
		Tlf. 98645222 Email twinheat@twinheat.dk		Forbehold for evt. trykfejl og ændringer - Maj. 2023	